УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

ООО «ЭсДжиМедикал»
Российская Федерация, г. Москва, улица Вятская, д.70, этаж 5,
помещение 1, комната 27. Тел: (499) 641-12-91

МАТРАЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Проект **ЭМ.СМ.02.00.00.00.00**

Паспорт

Назначение изделия

1. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях для настила поверх ложа кроватей, планальных столов и иных поверхностей, имеющих жесткую основу, исключающую механические повреждения чехла матраца.

Технические характеристики

2. Матрац универсальный состоит из внутреннего мягкого объемного элемента пенополиуретана эластичного (ППУ) плотностью 22 кг/м3 и наволочки тюфячной (чехла) на молнии. Чехлы изготавливаются с одним швом по тыльным боковым поверхностям, Г-образная молния вшивается по торцу матраца. Швы со лицевой и тыльной поверхности отсутствуют. Ткань чехла устойчива к гидролизу, разрыву и трению, к плесени, к грибкам, выдерживает длительный (не менее 3-х лет) срок эксплуатации, обеспечивает легкий уход, не сминается. Чехол может изготавливаться из кожзаменителя ПВХ ГОСТ 28461-90; синтетической ткани с полиуретановой мембраной (оксфорд) ГОСТ 28496-90.

Варианты исполнения

3. Матрац универсальный производится в следующих исполнениях:
- Матрац универсальный НПВ (760×670х40 мм, ППУ ST 22/36, чехол Кожа ПВХ (Изумруд), молния Г-образная. Вес нетто 0,84 кг. Вес брутто 0,99 кг;

- Матрац универсальный НПВ (760×670х40 мм, ППУ ST 22/36, чехол Оксфорд (Бордовый), молния Г-образная. Вес нетто 0,60 кг. Вес брутто 0,75 кг;
- Матрац универсальный НПВ (720×680х20 мм, ППУ ST 22/36, чехол Кожа ПВХ (Изумруд), молния Г-образная. Вес нетто 0,58 кг. Вес брутто 0,73 кг.
- Матрац универсальный НПВ (720×680х20 мм, ППУ ST 22/36, чехол Оксфорд (Бордовый), молния Г-образная. Вес нетто 0,36 кг. Все брутто 0,51 кг.

4. Предельно допустимые отклонения от размеров:
- по длине +/- 10 мм
- по ширине +/- 10 мм
- по высоте +/- 5 мм

Правила
хранения, транспортировки и эксплуатации

5. Матрац должен храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
-температура окружающей среды в диапозоне от 0° до +40°С.
6. Эксплуатация матраца должна осуществляться в помещениях в условиях повседневной жизни при температуре от 15°С до 40°С и относительной влажности 85% (при 25°С).
7. Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке. После хранения или транспортировки матрацев при отрицательных температурах, до начала эксплуатации,необходимо поместить их, как минимум на 1 час в помещения с условиями повседневной жизни при температуре от 15°С до 40°С и относительной влажности 85% (при 25°С) .

Уход за изделием

8. Матрац может подвергаться сухой химической чистке, обработке в дезкамере при температуре не более 120°С.
9. В целях предотвращения повреждения чехол, снятый с матраца, категорически запрещается подвергать ручной стирке и отжиму, не допускается ставить на него предметы, имеющие острые и режущие опоры, предметы нагретые до температуры выше 40°С, а также подвергать поверхность матраца воздействию любых химически агрессивных веществ и растворителей.
10. Допускается ручная обработка замачиванием в теплой воде (40°С) с использованием мягких моющие средства (не содержащие хлора).
11.Любая обработка чехла производится при закрытой застежке молнии.

12.Ручной отжим запрещен. Не гладить.
13.Сушка производится при температуре не более 90 градусов исключительно в сушильных автоматах, либо при естественной температуре окружающей среды в подвешенном или расправленном состоянии вдали от отопительных приборов.
14.Допускается влажная чистка мягкой салфеткой или щёткой, смоченной в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных и хлорсодержащих материалов. Исключается попадание на матрац горюче-смазочных жидкостей и материалов, химикатов.
15.Дезинфекция матраца производится в по МУ-287-113 любыми дезинфицирующими и моющими средствами методом орошения или протирания, а также обработке в дезкамере при температуре не более 90 град.С. При обработке в дезкамерах, наматрацник должен располагаться на неметаллических решетках.

Упаковка

16. Матрац вместе с товарным ярлыком (вкладышем) и эксплуатационной документацией упакован в индивидуальный пакет из полиэтиленовой пленки.

Индивидуальная потребительская упаковка изделий не герметична и обеспечивает защиту только от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.

Гарантийные обязательства

17. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
18. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.
19. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Изготовлен в соответствии с ТУ 09922741-02-2015
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д -RU.ДМ46.В.00585
Код ОКПД 2: 31.03.12.120
Дата изготовления – серийное производство