Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	600	800	22	1
2	Боковые стенки стола в сборе	750	715	30	2
3	Задняя стенка стола ЛДСП	558	497	8	1
4	Верх надстройки в сборе	600	300	30	1
5	Боковая стенка над-стройки ЛДСП	252	657	8	2
6	Фриз надстройки ЛДСП	552	146	16	1
7	Полка надстройки	558	252	16	1
8	Задняя стенка надстрой-ки ЛДСП	552	657	8	1
9	Стойка СП 10	945			4
10	Прогон СП 11	240			2
11	Прогон СП 11	525			1
12	Прогон СП 11	485			3
13	Прогон СП 12	240			2
14	Прогон СП 12	540			2
15	Паспорт				1

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изде-лие, шт.
1	Опора регулируемая	4
2	Уголок крепления столешницы	10
3	Саморезы с прессшайбой 4х16	20
4	Выключатель одноклавишный	1
5	Розетка электрическая двойная с заземлением	1
6	Светильник люминесцентный с лампой 8W	1
7	Клеммная колодка электрическая	1
8	Провод ШВВП 2х0,75	1м
9	Провод с вилкой и штекером для светильника	1
10	Саморез потай 4х25	4
11	Саморез потай 4х16	4
12	Саморез 3х11	4
13	Ключ шестигранный 4	1

ООО «Алмаг+»
Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол-тумба СТЛК-Л-02

Назначение изделия:

Стол-тумба СТЛК-Л-02 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:
Длина 600
Глубина 800
Высота 1725
Масса не более 29 кг

Стол-тумба лабораторный:
Стол – прямой для работы стоя.
Каркас стола – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.
Столешница – ЛДСП 22 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6мм, кромка ПВХ 2мм.
Полка надстройки – 1шт. ЛДСП 16мм покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6мм, кромка ПВХ 0,4мм.
Заполнитель каркаса
- основное заполнение ЛДСП 8 мм светло-серого цвета.
- Фриз надстройки ЛДСП 16 мм светло-серого цвета.
Стол-тумба комплектуется:
-Люминесцентный светильник в комплекте с лампой освещения, питание,220/50В/Гц, потребляемая мощность лампы освещения 8Вт.
- Выключатель одноклавишный.
- Розетка электрическая двойная с заземлением.

Регулируемые опоры для ножек.
Нагрузка на полку не более 20 кг.
Нагрузка на столешницу не более 75 кг.

Размеры упаковки, мм: 990x700x130
Характеристики для транспортировки:
Объем м. куб. – 0,09;

Вес 30 кг.

Поставляется в разобранном виде кол-во мест – 1

Правила транспортировки

Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании детали мебели должны быть предохранены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.