

### Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Боковые стенки в сборе	400	1840	30	2
2	Задняя стенка ЛДСП	752	829	8	2
3	Полки ЛДСП	754	354	16	3
4	Дно, верхняя и средняя полка шкафа ЛДСП	758	358	16	3
5	Фасад ЛДСП	367	809	16	4
6	Прогон СП12	740			6

### Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	4
2	Ручка 96 мм	4
3	Петля четырехшарнирная	8
4	Проставка под петлю	8
5	Полкодержатель	12
6	Саморезы потай 4x16	16
7	Саморезы потай 4x20	16
8	Винт М4х20	8
9	Ограничитель двери	2
10	Саморезы потай 3x20	2
11	Ключ шестигранный	1

**ООО «Алмаг+»**

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21  
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

## Паспорт Шкаф ШЛК-Л-05



### **Назначение изделия:**

Шкаф ШЛК-Л-05 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры, мм:**

Ширина 800

Глубина 400

Высота 1840

Масса не более: 61 кг.

#### **Шкаф лабораторный:**

Каркас стола – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса:

Боковые стенки: ЛДСП 16мм. светло-серого цвета.

Задняя стенка: ЛДСП 8 мм светло-серого цвета.

Полки: ЛДСП 16мм. светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Дно, верхняя крышка: ЛДСП 16 мм, светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Фасады: ЛДСП 16 мм, зеленого цвета, кромка ПВХ 2 мм.

Регулируемые опоры для ножек.

#### **Размеры упаковки, мм: 1925x835x85**

#### **Характеристики для транспортировки:**

Объем м. куб. – 0,14;

вес 62 кг.

**Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1**

### **Правила транспортировки**

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

### **Правила ухода**

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

### **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.