





TMi2GNsal-G

Рекомендованная розничная цена: 69 277 руб

Холодильный стол – салатетта удобен для приготовления салатов, сэндвичей, закусок и т.п. Конструкция стола обеспечивает охлаждение продуктов, не только находящихся в его внутреннем объеме, но и размещаемых в гастоёмкостях (2xGN1/1 и 2xGN1/4*), установленных в отверстие столешницы. Такое решение гарантирует свежесть ингредиентов и удобство работы повара, ведь все составляющие будущего блюда находятся непосредственно перед ним. Раздвижная двухсекционная крышка из нержавеющей стали защищает содержимое гастоёмкостей, установленных в столешницу и фиксируется в открытом положении. Доска из полипропилена, зафиксированная на столешнице – еще одно важное удобство. Корпус стола полностью цельнозаливной пенополиуретаном, как и двери. Стол изготовлен из пищевой нержавеющей стали, снаружи и изнутри. Агрегат расположен в нижней части стола и полностью выдвигается для обслуживания с фронтальной стороны. Салатетта рассчитана на работу при температуре окружающей среды до +32°C Диапазон рабочих температур – от 0° до +10°C Основной охлаждаемый объем гастронормирован – GN1/1. Двери с механизмом самозакрывания оснащены съемными, легкозаменяемыми уплотнителями с магнитной вставкой. Салатетта – незаменимый стол для профессиональной кухни любого заведения, в меню которого присутствуют салаты, сэндвичи, холодные закуски. Ведь использование салатетты делает работу повара комфортной, позволяя ему отдавать готовые блюда отменного качества максимально быстро. *гастоёмкости в комплект поставки не входят.



Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	2
Ножки:	регулируемые по высоте, из нержавеющей стали
IP24:	+
Материал столешницы:	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °С:	0...+10
Объем, л:	184
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	900x700x850
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +32
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Тип полок:	Gastronorm GN 1/1
Возможность установки GN в столешнице:	GN 1/1 и GN 1/4 (гастроёмкости в комплект поставки не входят)
Крышка из нержавеющей стали:	+
Доска для нарезки из полипропилена:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Размеры в упаковке, мм:	1045x814x1040
-------------------------	---------------

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.